

## Nabídka Nr. 2013/1030-37

Vážený pane xy,  
na základě Vaší poptávky Vám zasílám cenovou nabídku na vybavení moštárny o výkonu 300 kg za hodinu. Při jakékoli nejasnosti nebo potřebě doplnit informace mě prosím kontaktujte. Plničky Enoitalia jsme po několika špatných zkušenostech se záručním servisem přestali nabízet. Místo této požadované plničky jsem Vám nabídl plničku EF600 Rink, která je kompatibilní s pastěrem a ještě je na rozdíl od původní poloautomatická.

S přátelským pozdravem

Dr. Richard Jašš, Hanita, tel.: 603710220, richard.jass@hanita.eu

## Verze moštárny o výkonu 300 kg ovoce za hodinu

### 1. Myčka, dopravník SA a drtič ovoce RM 2,2 Voran

1465-00-002

K mytí a drcení nejrůznějšího ovoce. Prostřednictvím volitelných sítí je možno zpracovat jak bobulové, tak jádrové i peckové ovoce na kvas i lisování. Rychlost provozu řízena frekvenčním měničem. Vše provedeno z nerezů.

Technická data:

Výkon	1 000 kg/h
Výkon motoru:	
Elevátor	0,37 (0,5) kW (PS)
Drtič	2,2 (3,0) kW (PS)
Elektrické napětí	400V 50Hz (3 fáze)
Elektrické jistění	16 A
Rozměry:	
Délka	2 620 mm
Šířka	700 mm
Výška	2 100 mm
Výška plnicí vany	800 mm
Váha	185 kg
Materiál	1.4301 / AISI 304
Připojení:	
Připojení vody k mytí ovoce	½ " vnitřní
Připojení k mytí pásu	1 ½ " vnější
Výška výstupu drti	1 260 mm

### Cena

**EUR 8.558,00**

Základní drtící síto lze dle potřeby doplnit o síta:

Síto s podélnými drtícími štěrbinami 9 mm (třešně, jeřabiny) 1331-71-023	<b>EUR 58,00</b>
Síto s podélnými drtícími štěrbinami 17 mm (švestky) 1331-71-013	<b>EUR 58,00</b>
Síto s podélnými drtícími štěrbinami 33 mm (broskve, meruňky) 1331-71-063	<b>EUR 58,00</b>
Síto s podélnými drtícími štěrbinami 25 mm (rebarbora) 1999-71-103	<b>EUR 58,00</b>

### 2. Pásový lis EBP 350 Voran

1640-00-000

Vhodný k lisování bobulového, jádrového i peckového ovoce, účinnost max. 70 %

Technická data:

Výkon	300 kg/h
Výkon motoru:	
Motor lisu	0,37 (0,5) kW (PS)
Motor myčky pásu	0,12 (0,16) kW (PS)
Elektrické napětí	400V 50Hz (3 fáze)
Elektrické jistění	16 A
Rozměry:	
Délka	1 280 mm
Šířka	870 mm

Výška	1 350 mm
Výška vstupu pro dř k lisování	1 265 mm
Šířka pásu	350 mm
Délka pásu	4 900 mm
Šířka vrstvy lisovaného ovoce	240 mm
Výška vrstvy lisovaného ovoce	0 - 50 mm
Váha	350 kg
Materiál	1.4301 / AISI 304
Výtěžnost	max. 70 %
Rychlost pásu	2 m/min
Délka jednoho cyklu	1 min
Spotřeba vody k mytí pásu	max. 2 l/min
Připojení:	
Připojení pro odpadní vodu	Ø 48,3 mm
Připojení k odvodu moštu	1 "
Výška výstupu pro mošt	420 mm
Výška výstupu pro odpadní vodu	120 mm
Výška výstupu pro výlisky	700 mm

**Cena****EUR 15.329,00**

Lis nelze provozovat bez připojení ke **kompresoru** (výrobce dodává Kaeser Classic Mini 1,1 kW/230 V/50 Hz, maximální tlak 10 bar a výkon 210 l za minutu) 7000-02-011

**Cena****EUR 708,00**a **tlakovému čističi** (výrobce dodává Kärcher HD

7/18 5 kW/400 V/50 Hz, maximální tlak 175 bar, výkon 240 – 700 l vody za hodinu) 7304-00-002

**Cena****EUR 1.068,00**

Kompresor a tlakový čistič nejsou v ceně lisu. Je možno nahradit vlastním nebo jiným strojem podobných charakteristik.

### 3. Pasterizér PK 350 Gas Rink

1724-00-005

Vhodný ke zpracování moštů a ovocných i zeleninových šťáv s následujícími parametry. Výrobce může přizpůsobit k napájení z PB lahví nebo na zemní plyn přímo z řadu, také lze výměník připojit ke kotli na pevná paliva nebo resp. k ústřednímu topení.

Technická data:

Výkon bezplatně)	350 – 500 l/h (je možno jen vyměnit hořák –
Výkon ohřivače	26 kW
Elektrický výkon	1,1 kW
Elektrické napětí	230V 50Hz (1 fáze)
Elektrické jistění	16 A
Rozměry:	
Délka	1 100 mm
Šířka	1 100 mm
Výška	880 mm
Váha	170 kg
Materiál	1.4301 / AISI 304
Spotřeba Propan-butanu	max. 1,85 kg/h
Spotřeba zemního plynu	max. 2,94 m <sup>3</sup> /h
Připojení:	
Připojení k přítoku moštu	Ø 25 mm
Připojení k odtoku moštu	Ø 19 mm

**Cena****EUR 10.696,00**

### 4. Bag-in-Box plnička EF 600

1751-00-054

Jednoduchá poloautomatická plnička s dávkovacím automatem vhodná k plnění vín, ovocných šťáv a moštů. Je možno plnit Bag in boxy od 1 do 50 l. Celonerezové provedení. Nasávání moštu do plničky zajišťuje okružní čerpadlo M. Arno A20 nebo okružní čerpadlo pastéru.

Technická data:

Výkon (při plnění 10l boxů)	600 l/h
Elektrický výkon	1,1 kW
Elektrické napětí	230V 50Hz (1 fáze)
Elektrické jištění	16 A
Rozměry:	
Délka	700 mm
Šířka	700 mm
Výška	770 mm
Váha	15 kg
Materiál	1.4301 / AISI 304
Rozdíly v plnění	± 0,5 %
Připojení přítoku moštu	Ø 21,3 mm
Součástí dodávky je okružní čerpadlo.	

**Cena****EUR 3.238,00**

**Ceny jsou platné do 12/2013, poté je třeba ceny ověřit.**

**Ceny jsou bez DPH.**

**Ceny jsou IN LOCO zákazník + instalace, oživení a zaškolení obsluhy, bez stavebních úprav.**

**Zboží musí být zapláceno před nebo při odebrání zákazníkem, pokud nebude v kupní smlouvě určeno jinak.**

**Dodávka zboží 1 týden až 2 měsíce od závazné objednávky.**